

---

# Förtöjning av fartyg vid kajer 520/521.

---

## Följande förtöjning gäller vid kaj520 och kaj521

När fartyg förtöjer vid kajerna 600-601 uppstår stor vattenturbulens i bassängen. Det är av yttersta vikt att de tankfartyg som ligger vid kaj 520/521 är väl förtöjda.

Fartyg **upp till 16000 ton DW** skall använda minst två förändor, två akterändor, en tvärända för och akter samt ett spring för och akter. (2-1-1)

Fartyg **över 16000 ton DW** skall ha minst tre för/akterändor, två tvärändor för och akter samt två spring för och akter. (3-2-2)

Alla trossar på samma pollare/krok skall vara av enhetligt material.

Samtliga trossar skall ha minsta längd på 110 meter samt vara av lämplig dimension anpassat efter fartyget. Förtöjningarna skall passas så att de alltid hålls sträckta.

Port Control meddelar Säkerhetssamordnare i Skarvik 1h innan när fartyg är planerad för ankomst/avgång på kaj600 eller 601. Säkerhetssamordnare kontaktar då fartyget/kajvakten samt Preem kontrollrum.

Syftet är att fartyget ska kunna förbereda sig och se över förtöjningar. Preem kontrollrum ska också få informationen så att de vid behov snabbt ska kunna stoppa produktionen.

Vid ankomst/avgång av fartyg över 190m med medelvind överstigande 12 m/s ska lastning/lossning stoppas på både kaj520/521.